

# PANNEAUX JAPONAIS

Les configurations *Choisissez un modèle*

**C1**

**Configuration 1 panneau par canal pour refoulement latéral**  
(pour panneaux libres ou interconnectés).

Type **C2P2** Lg 750 à 1950 mm



Type **C3P3** Lg 1100 à 2900 mm



Type **C4P4** Lg 1450 à 3850 mm



Type **C5P5** Lg 1800 à 4300 mm



**C2**

**Configuration multi-panneaux par canal**  
(pour panneaux libres uniquement).

**Panneaux paires par canal**

Type **C2P4** Lg 1500 à 2900 mm



Type **C3P6** Lg 2200 à 4300 mm



Type **C4P8** Lg 2900 à 4300 mm



**Panneaux impaires par canal**

Type **C2P3** Lg 1100 à 2900 mm



Type **C3P5** Lg 1800 à 4300 mm



Type **C4P7** Lg 2500 à 4300 mm



1

Les manœuvres *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **C1**



**M1**

**Cordons**  
Avec panneaux interconnectés (le premier panneau entraîne les suivants). 1 panneau = 1 canal.

De série

Compatible avec : **C1 C2**



**M2**

**Manuelle**  
Avec panneaux libres. Non préconisé pour les tissus voilage sans poignée.

Sans plus value

Compatible avec : **C1**



**M3**

**Lance-rideau avec panneaux interconnectés**  
(le premier panneau entraîne les suivants). Lg. 1170 mm. 1 panneau = 1 canal.

Compatible avec : **C1 C2**



**M4**


**Lance-rideau avec panneaux libres**  
Lg. 1170 mm. Un lance-rideau par panneau.

2


Les poses *Choisissez un système de fixation*

**POSE PLAFOND**


Compatible avec : **M1 M2 M3 M4**




2 canaux



3 canaux



4 canaux



5 canaux

**P1**

**Fixation plafond invisible**

De série

Support aluminium



**POSE DÉPORTÉE**


Compatible avec : **M1 M2 M3 M4**



**P2**

**Équerre de déport fixe S**  
Limité aux 2 et 3 canaux.

Équerre acier



**P3**

**Équerre de déport A**

Équerre acier et cache vis pvc



### 3 La barre de charge

Compatible avec : **P1 P2 P3**



**B1**

#### Barre de charge déco 15x25 mm

Apparente en aluminium.

De série



**B2**

#### Barre de charge invisible dans fourreau

### 4 Les autres options

Compatible avec : **M2**



**O1**

#### Poignée aimantée

Préconisée pour les tissus voilage.

Coloris blanc, argent ou granit. Ø 45 mm.

## Informations techniques

- > **M1** Hauteur installation mini 2000 mm – 4300 mm maxi.
- > **M1** + **M3** Panneaux interconnectés uniquement (1 panneau par canal).
- > **C2** + **M2** + **M4** Panneau libre uniquement.
- > **Panachage des panneaux possible.**
- > **Dégagement de baie possible sauf en manœuvre cordon.**
- > **Les limites dimensionnelles mini-maxi** sont celles des grilles tarifaires.