



Fabriqué en France



ProScreen® 85 extérieur – Couplé avec coffre filant

Certifié aux vents TÜV Classe 3, le ProScreen® couplé peut résister à des vents forts.

Esthétique avec son coffre filant, il permet de couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre jusqu'à L 4500 x H 3400 mm maxi : il est particulièrement adapté pour les murs rideaux.


Il répond aux exigences thermiques et environnementales comme tous les autres ProScreen®.

filtersun

www.filtersun.com



Le coffre



85 x 85 mm
Façade amovible



Coffre 85 x 85 mm
filant
pour couplage
jusqu'à 3 stores



CERTIFIÉ AUX VENTS
CLASSE 3



Produit qualitatif

- Une seule manœuvre pour plusieurs stores.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.
- Spécialement étudié par les murs rideaux ou menuiseries en aluminium.

Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboitable pour l'accès au tube et au moteur.

Isolation solaire

- Réduit jusqu'à 90 % l'énergie solaire qui pénètre dans la pièce selon les toiles.
- Réduit considérablement l'éblouissement sur les ordinateurs.

Esthétique

- Design épuré et finition soignée.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL en option 

Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire
Somfy



Moteur radio
Filtersun ou
IO Somfy



Moteur
solaire

Les poses et coulisses



Pose tableau
vissée

Coulisse 27 x 20 mm



Pose de face
vissée

Coulisse 27 x 27,5 mm



Pose de face
clipsée

Coulisse 27 x 27,5 mm
Système clipsé certifié
TUV 3 permet une
préinstallation en atelier




Pose de face
déportée

Coulisse 27 x 27,5 mm
3 tailles de supports
d'éloignement

Les barres de charge



Apparente
18 x 25 mm



Invisible
18 x 25 mm



Apparente
20 x 38 mm
avec insert
anti-bruit
(solution brevetée)

